



## Barkod Lexues

### Z-3060



Me pamjen e jashtme elegante dhe fleksibilitet të madh, Z-3060 është i gjithanshëm në të gjitha kuptimet.

Keni ëndërruar të keni aftësi skanimi gjithëdrejtimshme apo në një linjë, pa kompromentuar madhësinë?

Përgjigja është Z-3060, një skaner dore në një bazë të rregullueshme (rrotulluese). Sa herë që skanoni sende të vogla ose sende të mëdha, në banak ose jashtë banakut, dhe me dorë ose pa duar, Z-3060 plotëson të gjitha llojet e nevojave të skanimit të barkodeve.

- *Mbështetë skanimin e gjithanshëm (3D) dhe në një linjë (2D)*
- *Performancë e fuqishme e skanimit*
- *Z-SCAN+ (teknologji e patentuar)*
- *Nderuar me çmimin: red dot design 2007*

#### *Karakteristikat:*

- **Burimi i dritës:** *diodë lazer e dukshme 650 nm (LVD)*
- **Thellësia e fushës:** *0 – 200 mm për UPC/EAN 100%*
- **Modeli i skanimit:** *5 drejtime të fushës së skanimit*
- **Shpejtësia e skanimit:** *Omnidirectional: 1400 skanime në sekondë*



- **Një linjë:** 74 skanime në sekondë
- **Numri i linjës së skanimit:** 20
- **Gjerësia minimale e shiritit;** 5 milion @ PC 90%
- **Kontrasti i printimit:** 30% @ UPC/EAN 100%
- **Treguesit (LED):** LED me tre ngjyra (blu, e kuqe dhe e bardhë)
- **Funksionimi i sinjalit:** Toni dhe volumi i programueshëm
- **Ndërfaqet e sistemit:** pykë e tastierës, RS-232, USB, emulim me shkop
- **Kablllo:** Standard 2m drejt
- **Konsumi i energjisë:** 1.0 watts
- **Rryma e funksionimit:** 200 mA tipike
- **Klasa e lazerit:** CDRH Klasa IIa; IEC 60825 Klasa 2
- **EMC:** CE EN55022 B, FCC Pjesa 15 Klasa B, VCCI, BSMI
- **Temperatura e funksionimit:** 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- **Temperatura e ruajtjes:** -20°C - 60°C (-4°F - 104°F)
- **Lagështia:** 5% - 95% RH (jo kondensuese)
- **Injeksion i dritës së ambientit:** deri në 4500 luks (fluoreshencë)
- **Goditje:** Projektuar për t'i bërë ballë rënieve 1,5 m
- **Barkodet 1D:** UPC/EAN/JAN, UPC/EAN me shtesë, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Japanese Bookland EAN, Code 39, Code 39 with full, ASCII, trioptic Code 39, Codabar (NM7), Code 128, Kodi 128 me, ASCII i plotë, Kodi 93, Ndërlidhur 2 nga 5 (ITF), Shtesa 2 nga 5, Kodi IATA, MSI/Plessy, Kodi Postar i Kinës, Kodi 32