



## Printeri Fiskal FP700+



Për përdorim nevojitet PC dhe software i shitjes.

Modet e punës së printerit:

- *Regjistrimi*
- *Raportimi*
- *Testi*
- *Raportet periodike*

Komunikimi online me PC për programim, lexim dhe raportim të databazës së artikujve, shitjeve, etj.

Memoria Fiskale: 4,000 raporte ditore.

Interfejsi dhe pajisjet shtesë:

- *Dalja e sirtarit të parave,*
- *Displej,*
- *RS - 232C,*
- *Ethernet,*
- *USB*



**Mekanizmi i printimit:** *Printer termik i linjës direkte*

**Gjerësia e printimit:** *80 mm (640 pika)*

**Rezolucioni i printimit:** *203 x 203 dpi (8 x 8 dpm)*

**Shpejtësia e printimit:** *Maksimumi 200 mm për sekondë*

**Madhësitë e shkronjave të printueshme:** *Font A - 12 x 24 pika, Font B - 9 x 24 pika, Font C - 8 x 16 pika*

**Llojet e barkodit të printueshëm:** *1D: EAN-13, EAN-8, Kodi 39, Kodi 128, Interleaved 2 nga 5, Codabar*

**Lloji i letrës:** *Rrotulla termike letre*

**Gjerësia e letrës:** *82 dhe 58 mm*

**Trashësia e letrës:** *60 deri në 150 µm*

**Diametri maksimal i rrotullës:** *102 mm*

**Ngarkimi i letrës:** *Futja e lehtë e letrës*

**Karakteristikat e printimit të postimit:** *Prerës automatik*

**Ekrani i operatorit:** *LCD grafik, 4 rreshta x 22 karaktere (128x32), dritë e pasme LED*

**Emulimi:** *Protokolli Fiskal i Pronësisë Datecs*

**Lidhshmëria:** *RS 232C, i pajtueshëm me USB 2.0, LAN – 100 Mbps (100BASE-TX), Sirtar i parave përmes lidhësit RJ11, Ekran i jashtëm përmes lidhësit RJ11, Moduli GPRS (Opsioni), Slot SAM*

**Treguesi LED:** *Fundi i letrës, Kapaku i hapur*

**Tastiera dhe butonat:** *Butoni i ndezjes/fikjes, butoni i furnizimit, 4 butona funksioni*

**Furnizimi me energji elektrike:** *AC 100 deri në 240 V, 50 deri në 60 Hz, DC 24 V, 2.1 A*

**Besueshmëria:**

*150 km (kokë termike)*

*1.5 milion prerje (Prerës automatike)*

**Certifikatat:** *CE*

**Përmasat (W x D x H):** *150 x 185 x 130 mm*

**Pesha:** *1700 g*

**Gama e temperaturës së funksionimit:** *-10 deri në 40 °C, 35 deri në 85 % RH*

**Gama e temperaturës së ruajtjes:** *-20 deri në 60 °C, 10 deri në 90 % RH*